

Remont drogi gminnej wewnętrznej

Budowa : Trzcianka  
Obiekt : Droga gminna wewnętrzna  
Adres : Trzcianka Os. Domańskiego

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Data: 2020-06-03

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	<p>KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]</p> <p><b>Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm</b></p> <p style="text-align: right;"><math>260,00 * 4,50 =</math> 1 170,000</p> <p style="text-align: right;">Razem = 1 170,000</p>	1 170,000	m2
2	<p>KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]</p> <p><b>Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV</b></p>	1 170,000	m2
3	<p>KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]</p> <p><b>Podbudowy z kruszywa łamanego(tłuczeń kamienny 0-63mm) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 12 cm</b></p>	1 170,000	m2
4	<p>KNR 231-0202-09-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]</p> <p><b>Nawierzchnie żwirowe, z rozścieleniem mechanicznym - warstwa górna jezdni o grubości po zagęszczeniu: 8 cm - mieszanka optymalna</b></p>	1 170,000	m2
5	<p>KNR 201-0506-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]</p> <p><b>Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów, w gruncie kat.I-III</b></p> <p style="text-align: right;"><math>2 * 0,50 * 260,00 =</math> 260,000</p> <p style="text-align: right;">Razem = 260,000</p>	260,000	m2

--- Koniec wydruku ---